



# SN 8300-03 ALB INOTECTON LED J-SV

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für Einbau in Lichtbandsysteme
















## **TECHNISCHE DATEN**


| Artikelnummer           | CH750925                             |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Dimension               | 450x49x20mm                          |
| System /<br>Technologie | LED J-SV                             |
| Montageart              | Einbau in Tragprofil Zumtobel TECTON |
| Material                | Stahlblech                           |
| Farbe                   | Weiss                                |
| Schutzart               | IP 20                                |
| Schutzklasse            | I                                    |
| Leuchtmittel            | LED                                  |
| Lichtstrom              | 139 lm                               |
| Lichtverteilung         | ALB Asymmetric Low Bay               |
| max.<br>Lichtpunkthöhen | 4.5 m                                |
| max.<br>Leuchtenabstand | 18.1 m                               |
| Nennspannung AC         | 230V ±10% 50/60Hz                    |

| Nennstrom AC        | 15 mA  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| Nennstrom DC        | 12 mA  |  |  |  |
| Nennspannung DC     | 176 - 264 V  |  |  |  |
| Wirkleistung        | 2.6W   |  |  |  |
| Scheinleistung      | 3,5 VA   |  |  |  |
| Produktgruppe       | Downlights   |  |  |  |
| Einschaltstossstrom | Modul 8A / 50µs  |  |  |  |
| Temperaturbereich   | -15°C+40°C   |  |  |  |
| Ausführung          | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN<br>60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-<br>EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN<br>61000-3-3, SN-EN 62471  |  |  |  |
| Überwachungstext    | Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel. |  |  |  |

## **INOTEC**

## **BILDER**





| [m] | <b>+</b> |      |     | <b>□</b> ↔ |
|-----|----------|------|-----|------------|
| 2.5 | 6.8      | 17.0 | 5.3 | 1.9        |
| 3.0 | 5.3      | 18.1 | 5.4 | 1.8        |
| 3.5 | 4.8      | 17.9 | 5.4 | 1.6        |
| 4.0 | 3.8      | 17.3 | 5.3 | 1.3        |
| 4.5 | 3.0      | 14.3 | 5.0 | 0.9        |
|     | -        |      |     |            |

E min. 1 lx \\ \( \frac{\cappa}{\cappa} \frac{\cappa}{\cappa} = 0.8













## **DOWNLOADS**











