INOTEC

SNP 7135-03 AS LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung inkl. incl. Inotec Spot-Light.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101959932
Alte Artikelnummer	810446
Dimension	336x207,6x56mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom DC	160 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
ProductGroup	Aluminiumprofilleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart fu¨r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Rettungszeichenleuchte inkl. Inotec Spot-Light zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.

BILDER


11
45
187
20,6
INOTEC
Ø 39
336


2.50 m
0.00
0.00
2.00 m
3.00 m
0.00
0.00
2.00 m
0.75 m
1.00 m
1.50 m
Ev min. 5 lx
= 0.8
3.50 m
0.00
0.00
2.00 m
4.00 m
0.00
0.00
2.00 m

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101960134	SNP 7235 D-03 AS LED 24V	Deckenaufbaumontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101960336	SNP 7235 S-03 AS LED 24V	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

EULUMDAT
LDT Datei (Zip)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Telefon +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00