## **INOTEC**



### **BNP-V 2130 LED IP65**

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte mit externer Batterieversorgung für den Einsatz im Aussenbereich geeignet






















### **TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	101402483
Alte Artikelnummer	822016
Dimension	337x182x75mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	37 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64μs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Leiteranschluss Temperaturbereich	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung) -30°C+40°C

Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h			
Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah			
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN- EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471			
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED- Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige.Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.			

# **INOTEC**

### **BILDER**















## **ZUBEHÖR**

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
A.A. HESS	102024091	BN Supply AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66	Decken- oder Wandaufbaumontage	Kunststoff	Aluminium eloxiert
	100612642	Haube SNP/BNP 2130 opal		Polycarbonat	Opal
<b>←</b> [2]	101452195	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PL ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101452296	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PR ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
<u></u>	100932035	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
<b>F</b> 2	100932439	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PLO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
<b>F</b> 7	100932540	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PRO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
K (Z)	100932641	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PLU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
K 2	100932742	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PRU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101453512	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2130 PO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss



Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101452094	Piktogrammsatz SNP/BNP 2130/2230 ISO-7010		Kunststofffolie	Grün / Weiss
	102381678	Haube 2130 inkl. Piktosatz PU/PL/PR		Polycarbonat	Opal

#### **DOWNLOADS**







