INOTEC

FS 1100 BE D.E.R. 48V (RAL 7015)

Dynamische-Fluchtweglenkung-Systemleuchte

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101234957
Alte Artikelnummer	800161L16
Dimension	Ø=120, H=73.5mm
System / Technologie	D.E.R. 48V
Montageart	Bodeneinbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Schiefergrau RAL7015
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	35 mA
Nennspannung DC	48V ±10 %

Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten
Leiteranschluss	3x1,5mm²
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Dynamische Fluchtwegsegmentleuchte für 48V Systemspannung zur Anzeige des sicheren Fluchtweges in Bodennähe mittels Lauflichtfunktion in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Steuerung und automatische Funktionsüberwachung über D.E.R.- Controller oder CP D.E.R. 230V-Stromkreise in Kombination mit SEV Segmentgeber.

BILDER



DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

INOTEC

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL

Pflegehinweise (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00