INOTEC

SNP 1530.1 PM LED 24V GRAU

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101347822
Alte Artikelnummer	810250L16
Dimension	187x337x51,5mm
System / Technologie	24V
Montageart	Parallele Wandmontage
Material	Aluminium
Farbe	Schiefergrau RAL7015
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	100 mA
Nennspannung DC	24V ±20%

Produktgruppe	Straight-Line
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart fu¨r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	100680643	Blindscheibe weiss SNP 1530		Polymethylmethacrylat	Weiss
	100700144	Piktogramm SNP 1530 PL hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101220510	Piktogramm SNP 1530 PR hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101220611	Piktogramm SNP 1530 PU hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	100699538	Piktogramm SNP 1530 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	100699639	Piktogramm SNP 1530 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	100699740	Piktogramm SNP 1530 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101219294	Piktogramm SNP 1530 PLO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101219496	Piktogramm SNP 1530 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101219395	Piktogramm SNP 1530 PRO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101222429	Piktogramm SNP 1530 PRU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

VIDEO
Produktvideo(Youtube)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00