INOTEC



SNP 808 LED J-SV

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V




















DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101313567
Ancien numéro d'article	808817
Système / Technologie	LED J-SV
Dimension	348x198x75mm
Montage	Montage mural
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 65
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK 05
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	27 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	18 mA
Courant nominal DC	176 - 264 V
Groupe de produit	

Puissance apparente	6,1 VA			
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50μs			
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)			
Température admissible	-15°C+40°C			
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Approprié pour une utilisation dans l'industrie alimentaire selon HACCP (annexe II, chap. I, art. 2 a, b; chap. II, art. 1c)			
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.			
Caractéristiques spéciales	Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile OFPP			

INOTEC

IMAGES















ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
₩	101212527	Pictogramme SNP 808/828 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
←	101212325	Pictogramme SNP 808/828 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
A -	101212426	Pictogramme SNP 808/828 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	100680138	Diffuseur opaque SNP/BNP 808/828		Polyméthylméthacrylate	Opale
	101204746	Diffuseur aveugle gris SNP/BNP 808/828		Polyméthylméthacrylate	Gris
A A	101216163	Pictogramme SNP 808/828 PO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
A Norte	101216769	Pictogramme SNP 808/828 PRO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
A NOTE	101216567	Pictogramme SNP 808/828 PRU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
∠ ∑	101216668	Pictogramme SNP 808/828 PLU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc



Images Numéro d'article Description Type de montage Matériau Couleur



101216870

Pictogramme SNP 808/828 PLO ISO-7010 sans logo

Polyméthylméthacrylate Vert /

Vert / Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS















