INOTEC

BN-V 2100 LED IP65

Luminaire autonome de secours avec une unité d'alimentation externe permettant l'utilisation en extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101402382
Ancien numéro d'article	822015
Dimension	200x140x65mm
Système / Technologie	SV-B Autotest & surveillance centrale
Montage	Montage au plafond
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 65
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Hauteur de montage max.	6.0 m
Distance entre les luminaires max.	8.9 m
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal AC	37 mA
Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Modul 11A / 64µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-30°C...+40°C

Autonomie	1h / 1,5h / 2h / 3h ou 8h
Lacteur de luminosité	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batteria	NiMh 4,8V/1,1Ah
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Pilote LED avec surveillance de chaque ampoule intégrée pour éclairage de veille et éclairage permanent et éclairage permanent couplé. Avec technologie de chargement intégrée et durée de fonctionnement nominale au choix 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h ou 8 h avec contrôle de fonctionnement INOTEC SV/B pour raccordement à une installation de surveillance centralisée BNS-MTB conformément aux normes EN 50172. Luminaires avec bouton pour les tests de fonctionnement et de durée de fonctionnement avec affichage détaillé de contrôle de charge et des statuts LED. Avec protection batterie faible électronique, contrôle de fonctionnement automatique (test de fonctionnement tous les 7j./test d'autonomie de batterie tous les 12m). Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Sortie LED avec variation en continu de l'intensité en fonctionnement sur réseau. Sortie LED avec variat on en continu de l'intensité en fonctionnement sur réseau. 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Pour une utilisation dans les chambres froides

IMAGES





1h 50%

[m]				
2.5	3.0	7.7	7.8	3.0
3.0	3.0	8.2	8.3	3.1
4.0	2.9	8.7	8.9	3.0
5.0	2.4	8.7	8.9	2.5
6.0	1.2	8.2	8.3	1.3

3h 25%

[m]				
2.5	2.2	6.0	6.2	2.0
3.0	2.0	6.2	6.4	2.1
4.0	1.2	6.0	6.2	1.4

8h 10%

[m]				
2.5	0.8	3.8	3.9	0.9
3.0	0.2	3.3	3.4	0.3

E min. 1 lx = 0.8

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750111	Kit de fixation 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Fil d'acier	Gris argenté
	102024091	BN Supply AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66	Montage mural ou au plafond	Plastique	Aluminium anodisé
	100923042	SN 2100 adaptateur pour chaîne	Montage sur chaîne	Polycarbonate	Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI
Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité (PDF)

MONTAGE
Instructions de montage (PDF)

VIDEO
Vidéo du produit(Youtube)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Case postale | 8610 Uster | Tél +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Succursale Bâle | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00