BNP 808.1 SV-B LED 1-8/D

Luminaire autonome à pictogramme avec accumulateur incorporé



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101408244
Ancien numéro d'article	828868
Dimension	348x198x73mm
Système / Technologie	SV-B Autotest & surveillance centrale
Montage	Montage mural
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 65
Classe de protection	I
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	33 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Puissance apparente	7,5 VA
Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Modul 11A / 64µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)

Température admissible	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomie	1h / 1,5h / 2h / 3h ou 8h
Lacteur de luminosité	1h=80% 1,5h=60% 2h=50% 3h=40% 8h=20%
Batteria	NiMh 4,8V/1,1Ah

Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471

Note importante	Pilote LED avec surveillance de chaque ampoule intégrée pour éclairage de veille et éclairage permanent et éclairage permanent couplé. Avec technologie de chargement intégrée et durée de fonctionnement nominale au choix 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h ou 8 h avec contrôle de fonctionnement INOTEC SV/B pour raccordement à une installation de surveillance centralisée BNS-MTB conformément aux normes EN 50172. Luminaires avec bouton pour les tests de fonctionnement et de durée de fonctionnement avec affichage détaillé de contrôle de charge et des statuts LED. Avec protection batterie faible électronique, contrôle de fonctionnement automatique (test de fonctionnement tous les 7j./test d‘autonomie de batterie tous les 12m). Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Sortie LED avec variation en continu de l’intensité en fonctionnement sur réseau. Sortie LED avec variat on en continu de l’intensité en fonctionnement sur réseau. 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile OFPP

IMAGES





ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	100680138	Diffuseur opaque SNP/BNP 808/828		Polyméthylméthacrylate	Opale
	101212325	Pictogramme SNP 808/828 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212426	Pictogramme SNP 808/828 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212527	Pictogramme SNP 808/828 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101204746	Diffuseur aveugle gris SNP/BNP 808/828		Polyméthylméthacrylate	Gris
	101216163	Pictogramme SNP 808/828 PO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216769	Pictogramme SNP 808/828 PRO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216567	Pictogramme SNP 808/828 PRU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216668	Pictogramme SNP 808/828 PLU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101216870	Pictogramme SNP 808/828 PLO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101408345	BNP 828.1 K SV-B LED 1-8/D	Montage sur chaîne	Acier inoxydable	Acier inoxydable

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI
Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité (PDF)

MONTAGE
Instructions de montage (PDF)

INFO & NOTES
Informations supplémentaires (PDF)

INFO & NOTES
Informations supplémentaires (PDF)

CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V
coreshop.ui.product_detail.dow

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Case postale | 8610 Uster | Tél +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Succursale Bâle | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00