INOTEC

# LED-SUPPLY 230-3 J-SV SK II EXT.

Unité d'alimentation systémique 230V pour LED

IP20 | 230V 50/60Hz ±10% | +45°C -15°C

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 101436536 |
| **Ancien numéro d'article** | 890490 |
| **Dimension** | 184x63x52mm |
| **Montage** | Encastrement |
| **Matériel** | Polycarbonate |
| **Couleur** | Blanc |
| **Type de protection** | IP 20 |
| **Classe de protection** | II |
| **Courant nominal DC** | Selon lumière |
| **Courant nominal AC** | 230V ±10% 50/60Hz |
| **Courant nominal DC** | 176 - 264 V |
| **Section de raccordement** | 3x2,5mm² (Pour câblage traversant, sans connexion de terre, PE câblage traversant selon SN-EN 60598-1) |

| | |
|---|---|
| **Tension de sortie** | DC 24V ±20% |
| **Courant de sortie** | 320mA constant |
| **Température admissible** | -15°C...+45°C |
| **Exécution** | SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547 |
| **Note importante** | Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED. |

## IMAGES

## TÉLÉCHARGEMENTS

**PRODUIT**

Afficher fiche technique (PDF)

**MONTAGE**

Instructions de montage (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Case postale | 8610 Uster | Tél +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Succursale Bâle | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00