INOTEC

SNP 7135-03 AS LED 24V

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 24V incl. Inotec Spot-Light.



DATI TECNICI

Numero articolo	101959932
Numero d'articolo vecchia	810446
Dimensione	336x207,6x56mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio a parete
Materiale	Alluminio
Colore	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	35 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	35 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Assorbimento DC	160 mA
Corrente nominale DC	24V ±25%
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con profilo in alluminio

Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Lampada di segnalazione vie di fuga incl. Inotec Spot-Light per illuminare le zone da mettere in evidenza.

IMMAGINI


11
45
187
20,6
Ø 39
336
INOTEC


2.50 m
0.00
0.00
2.00 m
3.00 m
0.00
0.00
2.00 m
3.50 m
0.00
0.00
2.00 m
4.00 m
0.00
0.00
2.00 m
0.75 m
1.00 m
1.50 m
Ev min. 5 lx
= 0.8

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101948313	Piktogramm 7x35 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948212	Pittogramma 7x35 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948111	Pittogramma 7x35 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948010	Pittogramma 7x35 PO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947909	Pittogramma 7x35 PLU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947808	Pittogramma 7x35 PRU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947707	Pittogramma 7x35 PLO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947606	Pittogramma 7x35 PRO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101960134	SNP 7235 D-03 AS LED 24V	Soffitto	Alluminio	Alluminio anodizzato
	101960336	SNP 7235 S-03 AS LED 24V	Montaggio con cordine	Alluminio	Alluminio anodizzato

DOWNLOAD

PRODOTTO
Scheda tecnica prodotti (PDF)

DATI BIM
Dati BIM (file zip)

EULUMDAT
File LDT (zip)

ISTRUZIONI
Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiarazione di conformità (PDF)

MONTAGGIO
Istruzioni di montaggio (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Casella postale | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Succursale Basilea | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00